

FICHE PRODUIT

MESUREUR D'ANGLE DIGITAL AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ – 0 À 220°



Référence : **MDMM98**

Description :

Le mesureur d'angle digital avec niveau à bulle intégré est un instrument de mesure électronique permettant de mesurer, reporter et calculer rapidement des angles avec une grande précision.

Doté d'un affichage numérique LCD et de deux bras articulés, il permet de mesurer directement l'angle entre deux surfaces, de transférer un angle sur une pièce ou de reproduire un angle prédéfini. Son système de verrouillage facilite le maintien de la mesure lors des opérations de traçage, de contrôle ou de documentation.

L'appareil intègre également des niveaux à bulle horizontaux et verticaux ainsi que plusieurs fonctions de calcul, notamment l'affichage des angles supplémentaires, le calcul des coupes d'onglet simples et des coupes d'onglet composées.

Sa plaque d'extension coulissante permet d'effectuer des mesures même lorsque les surfaces à contrôler ne sont pas directement accessibles par les bras de mesure.

Compact, robuste et simple d'utilisation, cet instrument est particulièrement adapté aux travaux de contrôle, de reconstitution et de documentation nécessitant une détermination rapide et précise des angles et des inclinaisons.

Caractéristiques :

Général

- Mesureur d'angle digital avec affichage numérique LCD.
- Niveau à bulle horizontal intégré.
- Niveau à bulle vertical intégré.
- Bras articulés avec système de verrouillage.
- Plaque d'extension coulissante pour les mesures difficiles d'accès.
- Fonction de maintien de la valeur mesurée (Data Hold).
- Fonction de remise à zéro (Zero).
- Calcul automatique des angles d'onglet simples et composés.
- Arrêt automatique après 3 minutes sans utilisation.

FICHE PRODUIT

Caractéristiques métrologiques

- Unité d'affichage : degré (°).
- Plage de mesure : 0 à 220°.
- Résolution : 0,1°.
- Précision : $\pm 0,2^\circ$.
- Précision du niveau à bulle : 1,5 mm/m.

Dimensions approximatives

- Longueur totale d'environ 470 mm, avec une longueur utile de mesure de 400 mm.

Conditions d'utilisation

- Température de fonctionnement : -10 à +40 °C.
- Humidité relative admissible : < 80 % RH.

Fonctions intégrées

- Mesure directe d'angles.
- Report et transfert d'angles.
- Affichage des angles supplémentaires.
- Calcul des coupes d'onglet simples.
- Calcul des coupes d'onglet composées.
- Mémorisation de la mesure (Data Hold).

Alimentation

- Alimentation : 2 piles AAA (LR03) de 1,5 V.

Conditionnement : livré avec 2 piles LR03