

400035 | **UV395**

ÉCLAIRAGE **UV** TORCHES ET INSPECTIONS



Normes & certifications | EN 55015:2006+A1:2007 - EN61547:1995+A1:200+A2:2003 - EN6100-3-2:2006 - EN61000-3-32:1995

DESCRIPTION

La lampe torche **UV395** émet un **rayon ultraviolet de 395Nm. IP66**, avec un **corps en aluminium**, elle résiste aux projections de liquides et aux chocs.

La torche **UV395** est idéale pour une utilisation dans les domaines de la **maintenance industrielle** (contrôle par ressuage, détection de fuites, de graisses, de traces de colle, etc.), de la **criminologie** et de la **détection de faux documents**.

La détection de fuites et de graisses nécessite un traceur.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Autonome

Fixation : Clip ceinture

Température utilisation : -20° / +70° C

Flux UV

Type UV : UVB

Longueur d'onde : ~390-395Nm

Irradiance : 50-60mW/Cm²

Distance d'utilisation : 5 à 6 mètres

Batterie

Autonomie : 3.5 heures

Type : 2 x CR123A (non-fournies)

Spécificités

Matière : Aluminium

Garantie : 24 mois

	Catégorie Torches et inspections
	Onde 390-395 nm
	Alimentation 2 x CR123A (non-fournies)
W	Puissance utile 1W
IP	IP 66
	Poids 0.12 Kg
	Dimensions 132 X 33.5 X 33.5 mm
Équipement(s) conseillé(s) 	

APPLICATIONS

- Contrôle par ressuage
- Détection de fuites, de fissures
- Détection de graisse
- Détection de traces de colle
- Maintenance climatisation
- Contrôle de documents officiels
- Fausses monnaies
- Etc.



Détection de fuites



Détection de fissures



Détection fausses monnaies



Médico-légal



Détection faux documents